

P8

type: EL576.320-P8 outdoor



| | |
|--------------------------|--|
| geschikt voor | buiten gebruik |
| beeldpunt afstand | 8mm |
| LED module maat | 128 x 256mm |
| LED module resolutie | 16 x 32 beeldpunten (pixels) |
| resolutie op afbeelding | 576 x 320 beeldpunten (pixels) |
| afmetingen op afbeelding | 4608 x 2560 x 120mm |
| effectief oppervlak | 11,8 m ² |
| aantal kleuren weergave | 16,7 miljoen |
| LED type | SMD |
| lichtsterkte | 7000mCd-sq.m (automatisch) |
| uitleeshoek | 120° |
| levensduur | >50.000 branduren |
| behuizing type | aluminium met in staalframe 2K polyester coating |
| behuizing kleur | RAL 9005 |
| voedingspanning | 3 x 230VAC (380VAC - ster) |
| opgenomen vermogen | 2.500 Watt |
| aansturing | IPC met touch screen |
| indicatie gewicht | ±950KG totaal |

P8



type: EL80.896-P8 outdoor

| | |
|--------------------------|--|
| geschikt voor | buiten gebruik |
| beeldpunt afstand | 8mm |
| LED module maat | 128 x 256mm |
| LED module resolutie | 16 x 32 beeldpunten (pixels) |
| resolutie op afbeelding | 80 x 896 beeldpunten (pixels) |
| afmetingen op afbeelding | 6550 x 640 x 120mm - hol R=5800 |
| effectief oppervlak | 4,59 m ² |
| aantal kleuren weergave | 16,7 miljoen |
| LED type | SMD |
| lichtsterkte | 7000mCd-sq.m (automatisch) |
| uitleeshoek | 120° |
| levensduur | >50.000 branduren |
| behuizing type | aluminium met in staalframe 2K polyester coating |
| behuizing kleur | RAL 9005 |
| voedingspanning | 230VAC |
| opgenomen vermogen | 850 Watt |
| aansturing | koppeling internet media-player |
| indicatie gewicht | ±420KG totaal |

P8

type: EL480.208-P8 outdoor



| | |
|--------------------------|--|
| geschikt voor | buiten gebruik |
| beeldpunt afstand | 8mm |
| LED module maat | 128 x 256mm |
| LED module resolutie | 16 x 32 beeldpunten (pixels) |
| resolutie op afbeelding | 80 x 896 beeldpunten (pixels) |
| afmetingen op afbeelding | 3910 x 1680 x 200mm |
| effectief oppervlak | 6,40 m ² |
| aantal kleuren weergave | 16,7 miljoen |
| LED type | SMD |
| lichtsterkte | 6000mCd-sq.m (automatisch) |
| uitleeshoek | 120° |
| levensduur | >50.000 branduren |
| behuizing type | aluminium met in staalframe 2K polyester coating |
| behuizing kleur | RAL 9005 |
| voedingspanning | 230VAC |
| opgenomen vermogen | 850 Watt |
| aansturing | koppeling internet derden media-player |
| indicatie gewicht | ±420KG totaal |
| speciaal | op rails verplaatstbaar zeelucht bestending |
| | |
| | |
| | |